

如何更改 RexAcctScript 以使统计文件采用 CSV 格式

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[编辑RexAcctScript](#)

[相关信息](#)

简介

本文档说明如何手动编辑RexAcctScript，以便您的记帐日志文件反映CSV格式。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息适用于所有版本的Cisco Access Registrar。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“Cisco技术提示规则”。

编辑RexAcctScript

如果希望记帐日志文件反映可在帐单应用程序中使用的CSV格式，请手动编辑RexAcctScript并重新编译它。

文件位于：

- /opt/AICar1/examples/rexacctscript/AcctAsScript.cpp

要更改会计的格式，请进行以下更改：

线路号	发件人	至
2048	*(pEnd++)= "\n";	*(pEnd++)= ",";
2037	*(pEnd++)= "\t";	*(pEnd++)= " ";

注意：“ ”包含空格。

要成功编译和安装此脚本，请参阅[使用REX记帐脚本](#)。

记帐文件的输出如下所示：

```
Tue, 26 Sep 2000 17:15:22
User-Name = sven, NAS-IP-Address = 10.200.68.2, NAS-Port = 2, Service-Type = NAS Prompt,
Calling-Station-Id = 172.17.246.244, Acct-Status-Type = Start, Acct-Delay-Time = 0,
Acct-Session-Id = 0000000D, Acct-Authentic = RADIUS, NAS-Port-Type = Virtual,,,,,
Tue, 26 Sep 2000 17:15:23 User-Name = sven, NAS-IP-Address = 10.200.68.2, NAS-Port = 2,
Service-Type = NAS Prompt, Calling-Station-Id = 172.17.246.244, Acct-Status-Type = Stop,
Acct-Delay-Time = 0, Acct-Session-Id = 0000000D, Acct-Authentic = RADIUS,
Acct-Session-Time = 1, Acct-Terminate-Cause = User Request, NAS-Port-Type = Virtual,,,,,
记帐文件现在在每个条目之间包含逗号(",")。
```

[相关信息](#)

- [使用扩展点](#)
- [Cisco Access Registrar记帐](#)
- [Cisco Access Registrar支持页面](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)