

如何将本地存储库从Apache切换到Nginx?

目录

[简介](#)

[如何将本地存储库从Apache切换到Nginx?](#)

简介

本文档介绍如何修改本地存储库以使用Nginx而非Apache。

如何将本地存储库从Apache切换到Nginx?

1. 创建Apache备份，以便在Nginx中使用：`mkdir /usr/local/cliqr/bundle-backupcp -rf /var/www/html/* /usr/local/cliqr/bundle-backup`
2. 使用命令`apachectl stop`停止Apache服务。
3. 使用`ps -ef`确认Apache已停止 | `grep apache`或`ps -ef | grep httpd`。
4. 使用命令`mv var/www/html /tmp`将项目移动到/tmp文件夹。
5. 使用命令`yum erase httpd`删除Apache。
6. 使用命令安装nginx安装Nginx。
7. 使用命令`cp -rf /tmp/html/* /usr/share/nginx/html/`将备份移到新安装的Nginx。
8. 使用命令`service nginx restart`重新启动Nginx服务器。
9. 使用命令`ps -ef`检验Nginx是否运行 | `grep nginx`。
10. 验证其是否正在使用：`wget http://127.0.0.1/index.html``wget http://localhost/bundle****/cliqr-bootstarap.py` 如果 下载python脚本，然后一切都应启动并运行。

确保没有任何代理设置。如果继续查看代理设置，可以发出以下命令取消设置：

- `unset http_proxy`
- `unset https_proxy`