

配置 Cisco Secure UNIX 与安全 ID (SDI 客户端)

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[在 Cisco Secure UNIX 机器上安装 SDI 客户端 \(安全 ID\)](#)

[安全ID和CSUNIX的初始测试](#)

[安全ID和CSUNIX : TACACS+配置文件](#)

[配置文件如何工作](#)

[CSUnix TACACS+不工作的密码组合](#)

[调试CSUnix TACACS+ SDI示例配置文件](#)

[CSUnix RADIUS](#)

[与CSUnix和RADIUS的登录认证](#)

[PPP和PAP认证与CSUnix和RADIUS](#)

[拨号联网 PPP 连接和 PAP](#)

[调试与验证提示](#)

[Cisco Secure RADIUS、PPP 和 PAP](#)

[安全ID和CSUNIX](#)

[相关信息](#)

[简介](#)

要实现在本文的配置，您需要所有Cisco Secure版本该支持Security Dynamics Incorporated (SDI) 's安全ID。

[先决条件](#)

[要求](#)

本文档没有任何特定的要求。

[使用的组件](#)

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

[规则](#)

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

在 Cisco Secure UNIX 机器上安装 SDI 客户端 (安全 ID)

注意： 安全ID通常安装，在Cisco Secure UNIX (CSUnix)前安装。在CSUnix安装后，这些说明描述如何安装SDI客户端。

1. 在SDI服务器上，请运行sdadmin。告诉SDI服务器CSUnix计算机是客户端并且指定有问题的SDI的用户在CSUnix客户端激活。
2. 请使用nslookup #.#.#.#或nslookup <hostname>命令确保CSUnix客户端和SDI服务器能执行转发和反向查找彼此。
3. 复制SDI服务器的/etc/sdace.txt文件到CSUnix客户端/etc/sdace.txt文件。
4. 复制SDI服务器的sdconf.rec文件给CSUnix客户端；此文件任何地方在CSUnix客户端可能驻留。然而，如果它在同一个目录结构安置在作为是在SDI服务器的CSUnix客户端，不必修改sdace.txt。
5. /etc/sdace.txt或VAR_ACE必须指向sdconf.rec文件查找的路径。要验证此，请运行cat /etc/sdace.txt或者检查env输出肯定VAR_ACE在根的配置文件定义作为根开始。
6. 备份CSUnix客户端的CSU.cfg，然后修改AUTHEN config_external_authen_symbols部分用这些线路：
7. 由K80CiscoSecure和S80CiscoSecure的执行回收CSUnix。
8. 如果\$BASE/utils/psg显示Cisco Secure AAA服务器进程进程是活跃的，在不之后前修改了CSU.cfg文件，但是，则错误在CSU.cfg文件的版本犯了。恢复原始CSU.cfg文件并且设法做再概述的变动在步骤6。

安全ID和CSUNIX的初始测试

要测试安全ID和CSUNIX，请执行这些步骤：

1. 确保非SDI用户可能远程登录到路由器和用CSUnix验证。如果这不工作，SDI不会工作。
2. 测试在路由器的基本SDI Authentication并且运行此命令：

```
aaa new-model aaa authentication login default tacacs+ none 注意：这假设，tacacs-server命令已经是活跃的在路由器。
```
3. 从CSUnix line命令输入此命令添加一个SDI用户

```
$BASE/CLI/AddProfile -p 9900 -u sdi_user -pw sdi
```
4. 设法验证作为用户。如果该用户工作，SDI isoperational和您能添加其他信息到用户配置文件。

```
$BASE/CLI/DeleteProfile -p 9900 -u unknown_user
```
5. SDI用户可以用在CSUnix的unknown_user配置文件测试。(用户在CSUnix不必明确地列出，如果他们所有通过对SDI，并且所有有同一配置文件。)如果已经有未知用户配置文件请在此命令帮助下存在，删除它：

```
$BASE/CLI/DeleteProfile -p 9900 -u unknown_user
```
6. 请使用此命令添加另一个未知用户配置文件：

```
$BASE/CLI/AddProfile -p 9900 -u unknown_user -pw sdi 此命令通过所有未知用户对SDI。
```

安全ID和CSUNIX : TACACS+配置文件

1. 执行一最初的测验，不用SDI。如果此用户配置文件不工作没有登录认证的一个SDI密码，质询握手验证协议(CHAP)，和密码认证协议，不会与SDI密码一起使用：

```
# ./ViewProfile -p
```

```

9900 -u cse
User Profile Information
user = cse{
password = chap "chappwd"
password = pap "pappwd"
password = clear,"clearpwd"
default service=permit
service=shell {
}
service=ppp {
protocol=lcp {
}
protocol=ip {
}
}
}

```

2. 一旦配置文件工作，如此示例所显示，请添加“sdi”到配置文件在“结算位置”：# ./ViewProfile

```

-p 9900 -u cse
User Profile Information
user = cse{
password = chap "chappwd"
password = pap "pappwd"
password = sdi default service=permit service=shell { } service=ppp { protocol=lcp { }
protocol=ip { } } }

```

配置文件如何工作

此配置文件允许用户登陆与这些组合：

- 对路由器和使用SDI的Telnet。(这假设， **aaa authentication login default tacacs+**命令在路由器被执行了。)
- 拨号网络PPP连接和PAP。(这假设， **aaa authentication ppp default if-needed tacacs**和**ppp验证pap**命令在路由器被执行了)。**注意：**在PC上，在拨号网络，请确保“接受所有验证包括明文”被检查。在拨号前，请输入在终端窗口的这些用户名/密码组合之一：username: cse*code+card
password: pap (must agree with profile)

```

username: cse
password: code+card

```

- 拨号网络PPP连接和CHAP。(这假设， **aaa authentication ppp default if-needed tacacs**和**ppp authen chap**命令在路由器被执行了)。**注意：**在PC上，在拨号网络，或者“请接受所有验证包括明文”或“请接受仅加密的身份验证”必须检查。在拨号前，请输入在终端窗口的此用户名和密码：username: cse*code+card
password: chap (must agree with profile)

CSUnix TACACS+不工作的密码组合

这些组合产生这些CSUnix调试错误：

- CHAP和不“明文”密码在密码字段。用户输入code+card而不是“明文”密码。[在CHAP的RFC 1994要求明文密码存储设备。](#)

```

username: cse password: code+card CiscoSecure INFO - User cse, No tokencard password
received CiscoSecure NOTICE - Authentication - Incorrect password;

```

- CHAP和一坏CHAP口令。

```

username: cse*code+card password: wrong chap password (用户通过对SDI，并且SDI通过用户
,但是CSUnix发生故障用户,因为CHAP口令是坏的。)CiscoSecure INFO - The character * was
found in username:

```

```
username=cse,passcode=1234755962
CiscoSecure INFO - sdi_challenge: rtn 1, state=GET_PASSCODE, user=cse
CiscoSecure INFO - sdi_verify: cse authenticated by ACE Srvr
CiscoSecure INFO - sdi: cse free external_data memory,state=GET_PASSCODE
CiscoSecure INFO - sdi_verify: rtn 1
CiscoSecure NOTICE - Authentication - Incorrect password;
```

- PAP和一坏PAP口令。

```
username: cse*code+card password: wrong pap password (用户通过对SDI，并且SDI通过用户，但是CSUnix发生故障用户，因为CHAP口令是坏的。)
CiscoSecure INFO - 52 User Profiles and 8 Group Profiles loaded into Cache.
CiscoSecure INFO - The character * was found in username:
username=cse,passcode=1234651500
CiscoSecure INFO - sdi_challenge: rtn 1, state=GET_PASSCODE, user=cse
CiscoSecure INFO - sdi_verify: cse authenticated by ACE Srvr
CiscoSecure INFO - sdi: cse free external_data memory,state=GET_PASSCODE
CiscoSecure INFO - sdi_verify: rtn 1
CiscoSecure NOTICE - Authentication - Incorrect password;
```

调试CSUnix TACACS+ SDI示例配置文件

- 用户需要执行CHAP和登录认证;PAP发生故障。 # ./ViewProfile -p 9900 -u cse

```
User Profile Information
user = cse{
password = chap "*****"
password = sdi
default service=permit
service=shell {
}
service=ppp {
protocol=lcp {
}
protocol=ip {
}
}
```

- 用户需要执行PAP和登录认证;CHAP发生故障。 # ./ViewProfile -p 9900 -u cse

```
User Profile Information
user = cse{
member = admin
password = pap "*****"
password = sdi
default service=permit
service=shell {
}
service=ppp {
protocol=lcp {
}
protocol=ip {
}
}
```

CSUnix RADIUS

这些部分包含CSUnix RADIUS步骤。

与CSUnix和RADIUS的登录认证

执行这些步骤测试验证：

1. 执行一最初的测验，不用SDI。如果此用户配置文件不工作没有登录认证的一个SDI密码，不会与SDI密码一起使用：# ./ViewProfile -p 9900 -u cse

```
User Profile Information
user = cse{
radius=Cisco {
check_items= {
2="whatever" } reply_attributes= { 6=6 } }
```

2. 一旦此配置文件工作，请替换“什么”与“sdi”如此示例所显示：# ./ViewProfile -p 9900 -u cse

```
User Profile Information
user = cse{
radius=Cisco {
check_items= {
2=sdi } reply_attributes= { 6=6 } }
```

PPP和PAP认证与CSUnix和RADIUS

执行这些步骤测试验证：

注意： 不支持与CSUnix和RADIUS的PPP CHAP认证。

1. 执行一最初的测验，不用SDI。如果此用户配置文件不工作没有PPP/PAP验证和“async mode dedicated”的一个SDI密码”，不会与SDI密码一起使用：# ./ViewProfile -p 9900 -u cse

```
user = cse {
password = pap "pappass"
radius=Cisco {
check_items = {
}
reply_attributes= {
6=2
7=1
}
}
}
```

2. 一旦上述配置文件工作，请添加**password=sdi**到配置文件并且添加属性**200=1**如此示例所显示(这设置Cisco_Token_Immediate为是。)：# ./ViewProfile -p 9900 -u cse

```
user = cse {
password = pap "pappass"
password = sdi
radius=Cisco {
check_items = {
200=1
}
reply_attributes= {
6=2
7=1
}
}
}
```

3. 在“高级GUI，服务器部分”，确保“Enable Token Caching”设置。这可以从命令行界面(CLI)被确认与：
\$BASE/CLI/ViewProfile -p 9900 -u SERVER.###.#
!--- Where #### is the IP address of the CSUnix server. TokenCachingEnabled="yes"

拨号联网 PPP 连接和 PAP

假设，**aaa authentication ppp default if-needed tacacs**和**PPP验证PAP命令在路由器被执行了**。在您拨号，请输入在终端窗口的此用户名和密码。前：

```
username: cse  
password: code+card
```

注意：在PC上，在拨号网络，请确保“接受所有验证包括明文”被检查。

调试与验证提示

这些部分包含调试与验证提示的提示。

Cisco Secure RADIUS、PPP 和 PAP

这是成功调试的示例：

```
CiscoSecure DEBUG - RADIUS ; Outgoing Accept Packet id=133 (10.31.1.6)  
    User-Service-Type = Framed-User  
    Framed-Protocol = PPP  
CiscoSecure DEBUG - RADIUS ; Request from host alf0106 nas (10.31.1.6)  
    code=1 id=134 length=73  
CiscoSecure DEBUG - RADIUS ; Incoming Packet id=134 (10.31.1.6)  
    Client-Id = 10.31.1.6  
    Client-Port-Id = 1  
    NAS-Port-Type = Async  
    User-Name = "cse"  
    Password = "?\235\306"  
    User-Service-Type = Framed-User  
    Framed-Protocol = PPP  
CiscoSecure DEBUG - RADIUS ; Authenticate (10.31.1.6)  
CiscoSecure DEBUG - RADIUS ; checkList: ASCEND_TOKEN_IMMEDIATE = 1  
CiscoSecure DEBUG - RADIUS ; User PASSWORD type is Special  
CiscoSecure DEBUG - RADIUS ; authPapPwd (10.31.1.6)  
CiscoSecure INFO - sdi_challenge: rtn 1, state=GET_PASSCODE, user=cse  
CiscoSecure DEBUG - profile_valid_tcaching FALSE ending.  
CiscoSecure DEBUG - Token Caching. IGNORE.  
CiscoSecure INFO - sdi_verify: cse authenticated by ACE Srvr  
CiscoSecure INFO - sdi: cse free external_data memory, state=GET_PASSCODE  
CiscoSecure INFO - sdi_verify: rtn 1  
CiscoSecure DEBUG - RADIUS ; Sending Ack of id 134 to alf0106 (10.31.1.6)
```

安全ID和CSUNIX

调试在local0.debug的/etc/syslog.conf指定的文件存储。

用户不能验证- SDI或：

在您添加安全ID后，请确保错误未犯，当您修改CSU.cfg文件时。修理CSU.cfg文件或恢复到备份CSU.cfg文件。

这是成功调试的示例：

```
Dec 13 11:24:22 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:  
    INFO - sdi_challenge: rtn 1, state=GET_PASSCODE, user=cse  
Dec 13 11:24:22 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:  
    INFO - sdi_challenge: rtn 1, state=GET_PASSCODE, user=cse  
Dec 13 11:24:31 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:  
    INFO - sdi_verify: cse authenticated by ACE Srvr  
Dec 13 11:24:31 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:  
    INFO - sdi_verify: cse authenticated by ACE Srvr  
Dec 13 11:24:31 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:  
    INFO - sdi: cse free external_data memory, state=GET_PASSCODE
```

```
Dec 13 11:24:31 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:  
    INFO - sdi: cse free external_data memory,state=GET_PASSCODE  
Dec 13 11:24:31 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:  
    INFO - sdi_verify: rtn 1  
Dec 13 11:24:31 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:  
    INFO - sdi_verify: rtn 1
```

这是错误Debug的示例：

CSUnix查找用户配置文件并且发送它到SDI服务器，但是SDI服务器发生故障用户，因为密码是坏的。

```
Dec 13 11:26:22 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:  
    INFO - sdi_challenge: rtn 1, state=GET_PASSCODE, user=cse  
Dec 13 11:26:22 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:  
    INFO - sdi_challenge: rtn 1, state=GET_PASSCODE, user=cse  
Dec 13 11:26:26 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:  
    WARNING - sdi_verify: cse denied access by ACE Srvr  
Dec 13 11:26:26 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:  
    WARNING - sdi_verify: cse denied access by ACE Srvr  
Dec 13 11:26:26 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:  
    INFO - sdi: cse free external_data memory,state=GET_PASSCODE  
Dec 13 11:26:26 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:  
    INFO - sdi: cse free external_data memory,state=GET_PASSCODE  
Dec 13 11:26:26 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:  
    INFO - sdi_verify: rtn 0  
Dec 13 11:26:26 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:  
    INFO - sdi_verify: rtn 0  
Dec 13 11:26:26 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:  
    NOTICE - Authentication - Incorrect password;  
Dec 13 11:26:26 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:  
    NOTICE - Authentication - Incorrect password;
```

这是示例显示ACE服务器发生故障：

回车在SDI服务器的./aceserver终止。用户没获得" Enter PASSCODE "消息。

```
Dec 13 11:33:42 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:  
    ERROR - sdi_challenge error: sd_init failed cli/srvr comm init (cse)  
Dec 13 11:33:42 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:  
    ERROR - sdi_challenge error: sd_init failed cli/srvr comm init (cse)  
Dec 13 11:33:42 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:  
    INFO - sdi: cse free external_data memory,state=RESET  
Dec 13 11:33:42 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:  
    INFO - sdi: cse free external_data memory,state=RESET
```

相关信息

- [Cisco Secure ACS for UNIX 支持页](#)
- [用于UNIX的Cisco Secure ACS的问题信息通告\(Field Notice\)](#)
- [技术支持 - Cisco Systems](#)