

# RV016â€¢ RV042â€¢ RV042Gå'ŒRV082è·ç"±å™

ç»®æ :

Port

Statusé¡þ¢å...¢è®,ç®¡ç¢†å~æÝ¥çœ<ä,¢å¢Œç«~å¢£çš,,é...¢ç½®ï¼Œæ¤ä¿;æ¢~æœ‰åŠ©ä

æœ¬æ¬‡æ¡ƒè¬`æ~Žå!,ä½•æÝ¥çœVPNè·ç"±å™..ä,Šçš,,ç«~å¢£ä¿;æ¢~ã€,

é€,ç”“è®¾å¤:

- RV016
- RV042
- RV042G
- RV082

è½~ä»¶ç‰^æœ¬

â€¢v4.2.1.02

## æÝ¥çœ<ç«~å¢£çŠ¶æ€¢

æÝé¤1:ç™»å½•å^°è·ç"±å™·é...¢ç½®å®žç"“ç”<å°¢å¹¶é‰æ<ç«~å¢£ç®¡ç¢†>ç«~å¢£çŠ¶æ€¢

Statusé¡þ¢í¼š

## Port Status

Port ID : 1

### Summary

Type :	10Base-T / 100 Base-TX
Interface :	LAN
Link Status :	Up
Port Activity :	Port Enabled
Priority :	Normal
Speed Status :	100 Mbps
Duplex Status :	Full
Auto Negotiation :	Enabled
VLAN :	VLAN1

### Statistics

Receive Packet Count :	980
Receive Packet Byte Count :	120756
Transmit Packet Count :	610
Transmit Packet Byte Count :	157275
Packet Error Count :	0

ç¬äºŒæ¥í¼šä»ŽPort IDä, æ‰å^—è¡”ä, é‰æ©è!æÝ¥çœå... ¶ä¿jæ♦¬ç„ç«¬å♦Eä€,

å°†æ~¾ç¤ºä»¥ä, æœ‰å...³ç«¬å♦EçŠ¶æ€♦ç„ä¿jæ♦¬í¼š

·æ“è!♦ â€” æ~¾ç¤ºæœ‰å...³ç«¬å♦EçŠ¶æ€♦ç„åÝºæœ¬ä¿jæ♦¬ä€,

â€” ç±»åž< â€” æ~¾ç¤ºç«¬♦Eç±»åž<å’Œé€Ýå°|çŠ¶æ€♦ä€, é€Ýå°|æœ€é«~å♦¬è¾¾1000  
Base-TX/Mbpsä€,

â€” æŽ¥å♦E â€” æ~¾ç¤ºç«¬å♦Eå½“å‰♦ä½ç„ç„LANæ^–WANç±»åž<ä€,

â€” é“¾è¬çŠ¶æ♦â€”

æ~¾ç¤ºè¿æŽ¥ç„çŠ¶æ€♦ä€, æœ‰ä, ää, å♦¬èf½ç„å€¼ä, °æ‰“å¼€æ^–å...³é—ä€,

â€” ç«¬å♦Eæ’»åŠ.. â€”

æ~¾ç¤ºç«¬å♦Eæ’»åŠ.. ä€, æœ‰ä, ää, å♦¬èf½ç„å€¼Enableæ^–Disableä€,

â€” ä¼~å...^ç°§ â€”

æ~¾ç¤ºä½“å‰♦ç«¬å♦Eç„ä¼~å...^ç°§ä€, é«~ä¼~å...^ç°§æ^–æ™®é€šä¼~å...^ç°§æœ‰ä, ää, å♦-

â€” é€Ýå°|çŠ¶æ♦â€”

æ~¾ç¤ºç«¬å♦Eå½“å‰♦ç„ä°žä¼ è¾“ä¿jæ♦¬ç„é€Ýå°|ä€, æœ‰ä, %0ç§♦å♦¬èf½ç„é€Ýå°|  
Mbpsä€♦100 Mbpsæ^–1000 Mbpsä€,

â€” å♦Œå·¥çŠ¶æ€♦ â€”

å♦Œå·¥æ”¡å¼♦æ~ç, 1å~ç, 1ç³»ç»Ÿí¼Œç”±ä,¤ä,¤ç,¤oè¿æŽ¥çš,,è®¾å‡ç»,,æ^♦í¼Œè¿™¤o>è®

â€” è†¤åŠçå♦♦å•† â€”

è‡¤åŠçå•†æ~æŒ‡è¿æŽ¥ä,¤å♦°è®¾å‡å¹¶é€‰æ<©ç,å♦Œçš,,¤½è¾“å♦,æ•°í¼“¤¾çç

- VLAN â€” æ~¾ç¤ºç«~å♦Œçš,,VLANã€,

·ç»Ÿè®¡äç¡æ♦~â€” â€” æ~¾ç¤ºç«~å♦Œä½çç”“æf...å†µçš,,ç»Ÿè®¡äç¡æ♦~ã€,

â€” æŽ¥æ”¶æ•°æ♦®åŒ...è®¡æ•° â€” æ~¾ç¤ºæŽ¥æ”¶çš,,æ•°æ♦®åŒ...æ•°é‡¤ã€,

â€” æ~¾ç¤ºæŽ¥æ”¶æ•°æ♦®åŒ...å—èŠ,è®¡æ•° â€”

æ~¾ç¤ºæŽ¥æ”¶çš,,æ•°æ♦®åŒ...å—èŠ,æ•°ã€,

â€” ä½è¾“æ•°æ♦®åŒ...å—èŠ,è®¡æ•° â€”

æ~¾ç¤ºä½è¾“çš,,æ•°æ♦®åŒ...å—èŠ,æ•°ã€,

â€” æ•°æ♦®åŒ...é”™è~â€”è®¡æ•° â€” æ~¾ç¤ºæ•°æ♦®åŒ...é”™è~â€”æ•°ã€,

æ¥é¤3.i¼å♦~é€‰oí¼‰oå♦•å‡»Refreshæ›`æ~°æ•°æ♦®ã€,

## 关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。

## 关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。