

"%開啟tftp://255.255.255.255/network config時出錯"錯誤消息預防

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[問題：服務配置錯誤消息](#)

[解決方案](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文提供當您運行Cisco IOS®軟體時，在初始硬體啟動期間遇到的服務配置錯誤的說明。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

問題：服務配置錯誤消息

有時，在通過Cisco IOS軟體啟動Cisco硬體期間，會顯示類似以下錯誤消息：

- %開啟tftp://255.255.255.255/network-config時出錯（套接字錯誤）
- %開啟tftp://255.255.255.255/cisconet.cfg時出錯（套接字錯誤）

- %開啟tftp://255.255.255.255/3620-config時出錯 (套接字錯誤)
- %開啟tftp://255.255.255.255/3620.cfg時出錯 (套接字錯誤)

這些錯誤訊息與Cisco IOS軟體中建立的預設服務組態選項相關，該選項會嘗試從網路簡單式檔案傳輸通訊協定(TFTP)伺服器存取服務組態檔。

解決方案

若要停用此功能，請發出no service config global指令。

```
<#root>  
Router#  
config terminal  
Enter configuration commands, one per line.  
Router(config)#  
no service config  
  
Router(config)#  
exit  
  
Router#  
copy running-config startup-config
```

這些錯誤消息不再出現在路由器的下一次啟動操作中。

相關資訊

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。