

雲網路安全：使用SAML時，使用PingFederate和ADFS配置使用者/組屬性。

目錄

[簡介](#)

[需求](#)

[組態](#)

[PingFed](#)

[ADFS](#)

[驗證](#)

[疑難排解](#)

[相關思科支援社群討論](#)

簡介

本文檔介紹如何配置PingFederate和ADFS (Active Directory聯合服務) IDP伺服器，以將使用者/組詳細資訊傳送到雲網路安全服務，從而細化過濾策略。

需求

思科建議您大致瞭解以下內容。

- 對PingFed/ADFS伺服器的管理登入/訪問
- 瞭解如何導航PingFed/ADFS伺服器
- 為了精細地處理HTTPS流量，必須對所有流量實施HTTPS檢查

組態

請按照以下步驟使用PingFederate和ADFS配置使用者/組屬性。

PingFed

在Attribute sources > User lookup頁籤下：

- 屬性合約：AUTHENTICATED_GROUPS
源：LDAP
值：成員
- 屬性合約：SAML_SUBJECT
來源：LDAP
值：sAMAccountName

ADFS

在信任關係>信賴方信任頁籤下：

- LDAP屬性合約：**SAM-Account-Name**
傳出宣告型別LDAP:名稱ID
- LDAP屬性合約：**令牌組**
傳出宣告型別LDAP:群組

驗證

疑難排解

本檔案沒有疑難排解一節。