

安裝後更改Cyber Vision Center網路設定的步驟

目錄

[簡介](#)

[問。如何變更網路願景中心上的網路設定](#)

[選項#1](#)

[選項#2](#)

[檢查網路狀態](#)

簡介

本文檔介紹在安裝後更改Cyber Vision Center的網路設定所需的步驟。它適用於3.x和4.x軟體系列。

問。如何變更網路願景中心上的網路設定

A. 有兩種方法可以做到這一點。

選項#1

在中心CLI中，鍵入以下命令（需要Root訪問許可權）

```
sbs-netconf
```

這將呼叫嚮導進行配置更改。可以通過選擇感興趣的介面來完成。

選項#2

從伺服器的CLI導航到/data/etc/systemd/network目錄。

應根據需要更改的介面修改以下檔案。

- 00-eth0-static.network（訪問介面 — Web）
- 00-eth1-static.network（收集介面 — 感測器）

eth0介面配置檔案中的內容示例：

```
root@center:~#  
root@center:~# ls -l /data/etc/systemd/network/  
total 8  
-rw-r--r-- 1 root root 71 Feb  5 17:36 00-eth0-static.network  
-rw-r--r-- 1 root root 54 Feb  5 17:37 00-eth1-static.network  
root@center:~#  
root@center:~# cat /data/etc//systemd/network/00-eth0-static.network  
  
[Match]  
Name=eth0  
  
[Network]  
Address=10.2.2.78/22  
  
Gateway=10.2.3.254  
root@center:~# |
```

檢查網路狀態

在CLI中使用「sudo -i」獲取根訪問許可權

1. 要檢視網路介面上的配置，請使用ifconfig <Interface>

```
ifconfig eth0
```

2. 要以完整數字形式顯示IP路由表，請使用

```
route -n
```

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。