

# 瞭解如何配置ESA和SMA中的AMP使用者角色

## 目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[背景資訊](#)

[設定](#)

[對於ESA](#)

[新增使用者角色](#)

[為使用者分配使用者角色](#)

[對於SMA](#)

[新增使用者角色](#)

[為使用者分配使用者角色](#)

## 簡介

本文檔介紹Cisco Secure Email和Cisco Secure Email and Web Manager的AMP使用者許可權的配置

## 必要條件

### 需求

思科建議瞭解以下主題：

- 思科安全電子郵件 ( 又稱ESA )
- Cisco Secure Email和Cisco Secure Email and Web Manager ( 又稱SMA )

### 採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 電子郵件安全裝置版本14.3
- 雲端電子郵件安全版本14.3
- AMP功能金鑰

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除 ( 預設 ) 的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

## 背景資訊

此功能為您提供了AMP配置許可權的角色。將此許可權分配給使用者後，使用者僅可配置AMP安全

設定。

要檢視AMP相關報告，使用者可以使用此AMP配置許可權檢視AMP配置和AMP報告。AMP報告可訪問4個報告：

- 高級惡意軟體防護
- AMP檔案分析
- AMP判定圖表更新
- 郵箱自動修正報告。(適用於舊版和NGUI)

## 設定

### 對於ESA

#### 新增使用者角色

您首先需要在ESA上建立新的使用者角色：

1. 轉到「系統管理」>「使用者角色」
2. 按一下「新增使用者角色」
3. 為使用者角色命名
4. 在AMP配置中選擇「完全訪問」
5. 在電子郵件報告中選擇「檢視相關報告」
6. 提交並提交

## Edit User Role

Mode — Cluster: Hosted\_Cluster Change Mode... ▾

▸ Centralized Management Options

---

**Settings**

Name:	AMP_user
Description:	AMP user role
Access Privileges:	<p>Mail Policies and Content Filters: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> View assigned, edit assigned <input type="radio"/> View all, edit assigned <input type="radio"/> View all, edit all (full access)</p> <p>DLP Policies: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> View assigned, edit assigned <input type="radio"/> View all, edit assigned <input type="radio"/> View all, edit all (full access)</p> <p>AMP Configurations: <input type="radio"/> No access <input checked="" type="radio"/> Full access</p> <p>Email Reporting: <input type="radio"/> No access <input checked="" type="radio"/> View relevant reports* <input type="radio"/> View all reports</p> <p>Message Tracking: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> Message Tracking access</p> <p>Trace: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> Trace access</p> <p>Quarantines: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> Manage assigned quarantines</p> <p>Encryption Profiles: <i>As assigned</i></p> <p>Log Subscription: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> Log Subscription Access</p> <p><small>*Access to reports is controlled by Mail Policy, DLP and AMP privileges</small></p>

### 為使用者分配使用者角色

接下來，需要建立新使用者以分配在上一部分中建立的使用者角色：

1. 轉到「系統管理」>「使用者」
2. 按一下「新增使用者」
3. 為使用者命名
4. 按一下「自定義角色」，然後選擇以前建立的使用者角色
5. 提交和提交更改

## Add Local User

Mode —Cluster: Hosted\_Cluster Change Mode...

▶ Centralized Management Options

### Local User Settings

Account Status:	Active
User Name:	<input type="text" value="amp_user"/>
Full Name:	<input type="text" value="AMP user privileges"/>
User Role: ?	<input type="radio"/> Predefined Roles <input type="radio"/> Custom Roles <input type="text" value="Administrator"/> <span>▼</span> <input checked="" type="radio"/> Custom Roles <input type="text" value="Add Role..."/> <input type="text" value="AMP_user"/> <input type="text" value="Cloud DLP Admin"/> <input type="text" value="Cloud Guest"/> <input type="text" value="Cloud Help Desk"/> <input type="text" value="Cloud Operator"/>
Confirm your Passphrase to make changes:	<input type="text"/>
Passphrase: ?	<input checked="" type="radio"/> Generate a passphrase <input type="text" value=""/> <input type="button" value="Generate"/> <input type="radio"/> Enter a passphrase of your choice Passphrase: <input type="text"/> Retype Passphrase: <input type="text"/>

## 對於SMA

### 新增使用者角色

您首先需要在SMA上建立新的使用者角色：

1. 轉到「系統管理」>「使用者角色」
2. 按一下「新增使用者角色」
3. 為使用者角色命名
4. 在方便時按組或所有電子郵件裝置選擇「AMP報告」
5. 提交並提交

## Edit Email User Role

Settings	
Name:	<input type="text" value="AMP_usertest"/>
Description:	<input type="text" value="AMP user test"/>
Access Privileges:	<p>Email Reporting: <input type="radio"/> No Access <input type="radio"/> Access to data by Reporting Group All Reports</p> <p><input checked="" type="radio"/> Access to data from all Email Appliances AMP Reports</p> <p>Message Tracking: <input checked="" type="radio"/> No Access <input type="radio"/> View Message Tracking</p> <p>Quarantines: <input checked="" type="radio"/> No Access <input type="radio"/> Quarantines Access <input type="radio"/> View Only Access</p> <p>Log Subscriptions: <input checked="" type="radio"/> No Access <input type="radio"/> Log Subscription Access</p>

### 為使用者分配使用者角色

接下來，需要建立新使用者以分配在上一部分中建立的使用者角色

1. 轉到「系統管理」>「使用者」
2. 按一下「新增使用者」
3. 為使用者命名
4. 按一下「自定義角色」，然後選擇以前建立的使用者角色
5. 提交和提交更改

## Add Local User

Local User Settings	
Account Status:	Active
User Name:	<input type="text" value="amp_user"/>
Full Name:	<input type="text" value="amp user"/>
User Role: ?	<p><input type="radio"/> Predefined Roles</p> <p>Administrator ▾</p> <p><input checked="" type="radio"/> Custom Roles</p> <ul style="list-style-type: none"><li>AMP_User</li><li>AMP_User_ALL</li><li>AMP_usertest</li><li>Cloud Guest</li><li>Cloud Help Desk</li><li>Cloud Operator</li></ul>
Confirm your Passphrase to make changes:	<input type="text"/>
Passphrase: ?	<p><input checked="" type="radio"/> Generate a passphrase</p> <p><input type="text" value=""/> <input type="button" value="Generate"/></p> <p><input type="radio"/> Enter a passphrase of your choice</p> <p>Passphrase: <input type="text"/></p> <p>Retype Passphrase: <input type="text"/></p>

## 關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。