

如何略過特定使用者代理程式的驗證？

目錄

[簡介](#)

[如何繞過特定使用者代理的身份驗證？](#)

簡介

本文檔介紹如何在思科網路安全裝置(WSA)和所有AsyncOS版本7.x及更高版本上繞過特定使用者代理的身份驗證。

如何繞過特定使用者代理的身份驗證？

您可以使用特定應用程式的使用者代理程式來略過驗證。此過程分為兩個步驟。

1. 確定應用程式使用的使用者代理字串。
 - a. 對於標準應用程式，您可以在以下網站上找到使用者代理字串：
<http://www.user-agents.org/>
<http://www.useragentstring.com/pages/useragentstring.php>
<http://www.infosyssec.com/infosyssec/security/useragentstrings.shtml>
 - b. 您還可以從裝置上的訪問日誌中確定使用者代理字串。請完成以下步驟：
 1. 在GUI中，依次選擇System Administration > Log Subscription > Access logs。
 2. 在自定義欄位中增加%u。
 3. 提交並提交更改。
 4. 根據客戶端IP地址複製或跟蹤訪問日誌。
 5. 使用者代理字串可以位於訪問日誌行的末尾。
範例：在Chrome瀏覽器中，您可以看到使用者代理程式字串為Mozilla/5.0 (Windows ; U ; Windows NT 5.1 ; en-US) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko) Chrome/0.X.Y.Z Safari/525.13。)
2. 配置WSA以繞過使用者代理字串的身份驗證。
 - a. 選擇網路安全管理器>身份。按一下Add Identity。
 - 名稱：使用者代理程式AuthExempt Identity
 - 在上方插入：設為訂單1
 - 按子網定義成員：空白 (或者您也可以定義IP地址範圍/子網)
 - 透過身份驗證定義成員：無需身份驗證
 - Advanced > User Agents：按一下None Selected。在自定義使用者代理下，指定使用者代理字串。
 - b. 選擇網路安全管理器>訪問策略。按一下Add Policy。
 - 策略名稱：使用者代理的身份驗證免除
 - 在策略上插入：設定為訂單1
 - 身份策略：使用者代理AuthExempt身份
 - 高級：無

此配置免除對指定使用者代理的身份驗證。訪問策略仍會根據訪問策略設定過濾 (基於URL類別) 和掃描(McAfee 、 Webroot)流量。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。