

# 如何在Cisco Web或電子郵件安全裝置上備份配置？

## 目錄

[問題](#)

[環境](#)

[CLI](#)

## 問題

如何在Cisco Web或電子郵件安全裝置上備份配置？

## 環境

思科電子郵件安全裝置(ESA)、網路安全裝置(WSA)、安全管理裝置(SMA)，所有AsyncOS版本可通過CLI或GUI備份配置。請參閱下面的說明。

## CLI

---

通過CLI有兩種方法：

CLI> **showconfig**

Do you want to include passwords? Please be aware that a configuration without passwords will fail when reloaded with loadconfig. [N]> Y

此命令將在CLI上顯示當前配置。您需要將文字複製出去，並將組態檔手動儲存到您的電腦中。

CLI> **saveconfig**

Do you want to include passwords? Please be aware that a configuration without passwords will fail when reloaded with loadconfig. [N]> Y

The file S600-00137255E240-2L83V91-20060801T203323.xml has been saved in the configuration directory on machine "S-Series".

這會將當前配置檔案儲存到代理上的硬碟中。您可以通過通過FTP連線到裝置並瀏覽到「**configuration**」資料夾來**下載配置檔案**。

**附註：**如果選擇了預設選項「否」，配置將不包含密碼。這樣將使檔案無法通過「loadconfig」命令載入回Proxy。

## GUI

---

1. 轉到「系統管理」>「配置檔案」。
2. 選擇以下任一選項：
  - 將檔案下載到本地電腦以檢視或儲存 —> 下載配置檔案。
  - 將檔案儲存到此裝置 —> 在WSA本地儲存配置檔案。
3. 取消選中「*Mask passwords in the Configuration Files*」框，以便通過「Load Configuration」選項將配置檔案上傳回WSA。
4. 按一下「Submit」按鈕。