

Cisco IP電話7800系列的比較表

目標

思科IP電話7800系列基於與思科企業電話相同的硬體，但具有不同的軟體，因為它支援第三方呼叫控制(3PCC)。這些型號支援SPA電話的大多數功能，具有更新的ID和增強的使用者體驗。

經濟實惠的Cisco IP電話7800系列是尋求高品質、功能齊全的網際網路語音(VoIP)通訊的小型到大型企業的理想選擇。這些IP電話非常適合目前使用傳統模擬或數位電話並希望升級至Cisco IP電話系統的客戶，無論是現場部署、從雲部署，還是使用Cisco Spark Phone作業系統進行混合配置。

本文提供了Cisco IP電話7800系列不同型號的常見和獨特功能的比較圖表。

適用裝置

- Cisco IP Phone 7800系列

比較圖

Cisco IP Phone 7800系列

		
螢幕	384 x 106畫素，防眩光圖形單色顯示屏 (3.28英吋/83.3毫米)	396 x 162畫素，防眩光圖形單色顯示屏，白色背光 (3.5英吋/88.9毫米)
觸控式螢幕	否	否
乙太網路交換器	10/100 Mbps	10/100 Mbps
可程式設計線路鍵	1	2
可程式設計軟鍵	4	4
固定功能鍵	11	11
通過Cisco Expressway實現無VPN客戶端的移動遠端訪問	是	是
擴音	是	是
免持話筒	是 (窄帶)	是
訊號通訊協定	SIP	SIP
802-3AF	是	是
耳機埠	否	是
第三方XML支援	—	—
USB充電	—	—
思科電源	—	—

DHCP	是	是
編解碼器	G.711a/μ、G.722、G.729a、iLBC	G.711a、G.711u、G.722、及網際網路低位元速
802-1p/q	是	是
支援的思科呼叫控制平台	CUCM:8.62、9.1.2、10x及更高版本 — Bus。版本 : 8.6.2HCS:9.1.2 Spark Cloud:需要Spark Phone OS 11.0或更高版本	CUCM:8.62、9.1.2、: 8.6.2HCS:9.1.2 Sp 11.0或更高版本
UC管理器加密支援	是	是
消息等待指示	是	是
EHS支援(AUX)	是	是
電子掛接交換器(EHS)支援 (AUX和USB)	是 (僅限AUX)	是 (僅限AUX)
寬頻音訊	是 (可購買寬頻耳機)	是
POE分類	1	1
按鍵擴充模組(KEM)支援	—	—
外部音訊埠	—	—
整合藍芽	—	—