

SPA100系列上的選擇性來電轉駁設定

目標

將號碼分配給電話號碼時，管理員可使用選擇性呼叫前轉設定，以便使用者可以直接呼叫，例如，此類介面卡數字1使用的電話或定義電話號碼的任何數字，以便每當使用者按一個數字時，電話就會按下一個使用者的號碼振鈴。本文說明在SPA100系列上配置選擇性來電轉駁設定的過程。

適用的裝置

- SPA112
- SPA122

軟體版本

- 1.3.1(003)

選擇性來電轉駁設定

步驟1.登入到電話介面卡Web配置實用程式，然後選擇**Voice > User**。此時將開啟「使用者」頁：

The screenshot displays the 'User 1' configuration page. It is divided into three main sections:

- Call Forward Settings:** Includes fields for 'Cfwd All Dest:', 'Cfwd No Ans Dest:', 'Cfwd Busy Dest:', and 'Cfwd No Ans Delay:' (set to 20).
- Selective Call Forward Settings:** A grid of fields for 'Cfwd Sel1 Caller:' through 'Cfwd Sel8 Caller:', 'Cfwd Sel1 Dest:' through 'Cfwd Sel8 Dest:', 'Cfwd Last Caller:', and 'Accept Last Caller:'.
- Speed Dial Settings:** Includes fields for 'Speed Dial 2:' (1231231213), 'Speed Dial 3:', 'Speed Dial 4:' (2312313231), and 'Speed Dial 5:'.

At the bottom, there are three buttons: 'Submit', 'Cancel', and 'Refresh'.

| Selective Call Forward Settings | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|---|
| Cfwd Sel1 Caller: | <input type="text" value="1345*"/> | Cfwd Sel1 Dest: | <input type="text" value="1112223333"/> |
| Cfwd Sel2 Caller: | <input type="text" value="1111???1111"/> | Cfwd Sel2 Dest: | <input type="text" value="1112223333"/> |
| Cfwd Sel3 Caller: | <input type="text"/> | Cfwd Sel3 Dest: | <input type="text"/> |
| Cfwd Sel4 Caller: | <input type="text"/> | Cfwd Sel4 Dest: | <input type="text"/> |
| Cfwd Sel5 Caller: | <input type="text"/> | Cfwd Sel5 Dest: | <input type="text"/> |
| Cfwd Sel6 Caller: | <input type="text"/> | Cfwd Sel6 Dest: | <input type="text"/> |
| Cfwd Sel7 Caller: | <input type="text"/> | Cfwd Sel7 Dest: | <input type="text"/> |
| Cfwd Sel8 Caller: | <input type="text"/> | Cfwd Sel8 Dest: | <input type="text"/> |
| Cfwd Last Caller: | <input type="text" value="1112223333"/> | Cfwd Last Dest: | <input type="text" value="1112223333"/> |
| Block Last Caller: | <input type="text" value="1112223333"/> | Accept Last Caller: | <input type="text" value="1112223333"/> |

步驟2.在**Cfwd Sel Caller**欄位中輸入要轉發到特定電話號碼的 (公共交換電話網路) PSTN主叫方號碼或主叫方ID。

附註：如果管理員想要匹配特定的號碼，請輸入旁邊帶有*的數字，這會使號碼與管理員的規格相匹配。如果管理員想要輸入一個數字而不輸入確切的數字，他可能會替換未知的數字。

步驟3.在**Cfwd Sel Dest**欄位中輸入電話號碼目標以轉發PSTN呼叫者匹配或呼叫者ID。

步驟4.在**Cfwd Last Caller**欄位中輸入要轉接到特定電話號碼的最後一個來電者號碼。

步驟5.在**Cfwd Last destination**欄位中輸入要轉發到的特定電話號碼中的最後一個目標號碼。

步驟6.在**Block Last Caller**欄位中輸入要為VoIP網關阻止的PSTN主叫方號碼。

步驟7.在**Accept Last Caller**欄位中輸入要轉發到特定VoIP號碼的PSTN主叫方號碼。

步驟8.按一下**Submit**以儲存設定，或按一下**Refresh** (如果需要刷新設定)。