

# 配置Android版Jabber以註冊為BOT或TAB裝置

## 目錄

[簡介](#)

[問題](#)

[解決方案](#)

## 簡介

本文檔介紹在Android版Jabber客戶端上可用的不同註冊使用者代理以及如何手動配置它們。

本檔案將提供有關檔案中標題為之 [Android版Jabber組態範例](#)。

Cisco Jabber for Android

作者：Neo Jiang，思科TAC工程師。

## 問題

重現步驟：

1. Call Manager配置有Cisco Dual Mode for Android(BOT)和Cisco Jabber for Tablet(TAB)裝置。
2. 兩台裝置分配給同一終端使用者。
3. 使用者在平板電腦上啟動Android版Jabber，它註冊為BOT裝置而不是TAB裝置。

## 解決方案

預設情況下，**Advanced Settings**選項**Register without mobile phone integration**處於關閉狀態，因此Jabber SIP User-Agent為Cisco-SOUNDWAVE:

```
REGISTER sip:cucmpub.ciscodomain.local SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TCP 192.168.1.170:35936;branch=z9hG4bK18952482
From: 1111@cucmpub.ciscodomain.local
To: 1111@cucmpub.ciscodomain.local
Call-ID: f4f1e1ff-30280002-7ed309e2-10521e5b@192.168.1.170
Max-Forwards: 70
Date: Mon, 16 Jan 2017 00:43:24 GMT
CSeq: 105 REGISTER
User-Agent: Cisco-SOUNDWAVE
```

通過在**Advanced Settings**中切換該選項，Jabber隨後以Cisco-TAB的形式向使用者代理註冊：

```
REGISTER sip:cucmpub.ciscodomain.local SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TCP 192.168.1.170:37988;branch=z9hG4bK0a3241dd
From: 7626@cucmpub.ciscodomain.local
To: 7626@cucmpub.ciscodomain.local
```

Call-ID: [f4f1e1ff-30280003-29831859-0284bdcf@192.168.1.170](mailto:f4f1e1ff-30280003-29831859-0284bdcf@192.168.1.170)

Max-Forwards: 70

Date: Mon, 16 Jan 2017 00:44:32 GMT

CSeq: 107 REGISTER

User-Agent: Cisco-TAB

在Advanced Settings頁上可以看到Register without mobile phone integration選項：

