



## 新機能と変更情報

表 1: リリース 10.3 (x) の新機能および機能変更

機能	説明	変更が行われたリリース	参照先
送信元 / 接続先 IP および L4 ポート番号に基づくハッシュ化	Cisco Nexus 9800 プラットフォーム スイッチの src / dst ip と src / dst L4 のポート ナンバーハッシュ サポートを追加します。	10.3(1)F	<a href="#">ガイドラインと制約事項</a>
インターフェイス 整合性チェッカー	Cisco Nexus 9800 プラットフォーム スイッチの インターフェイス 整合性チェッカーのサポートを追加	10.3(1)F	<a href="#">ガイドラインと制約事項</a>
シングル ホップ BFD	Cisco Nexus 9800 プラットフォーム スイッチの ルーテッドポート、ルーテッドサブインターフェイス、およびブレイクアウト ポートでシングル ホップ BFD に追加のサポートをします。	10.3(1)F	<a href="#">ガイドラインと制約事項</a>

機能	説明	変更が行われたリリース	参照先
ポートでのすべてのネイティブおよびブレイクアウトのサポート	Cisco Nexus 9800 プラットフォーム スイッチの N9K-X9836DM-A ラインカードのネイティブ (400G、100G、40G) およびブレイクアウト (4x100G) ポートのサポートが追加されました。	10.3(1)F	<a href="#">ガイドラインと制約事項</a>
CVR-QSFP-SFP10G アダプタを使用した 10G オプティクスのサポート	Cisco Nexus 9800 プラットフォーム スイッチの N9K-X9836DM-A ラインカード用の CVR-QSFP-SFP10G アダプタを使用した 10G オプティクスのサポートが追加されました。	10.3(1)F	<a href="#">ガイドラインと制約事項</a>
物理インターフェイスの統計	Cisco Nexus 9800 プラットフォーム スイッチの物理インターフェイスの統計のサポートを追加	10.3(1)F	<a href="#">ガイドラインと制約事項</a>
L3 物理およびサブインターフェイスの統計	Cisco Nexus 9800 プラットフォーム スイッチの L3 物理とサブインターフェイスの統計のサポートを追加	10.3(1)F	<a href="#">レイヤ3インターフェイスの注意事項および制約事項</a>
L3、ループバック、およびサブインターフェイス	Cisco Nexus 9800 プラットフォーム スイッチの L3、ループバックとサブインターフェイスのサポートを追加	10.3(1)F	<a href="#">レイヤ3インターフェイスの注意事項および制約事項</a>
UDLD	Cisco Nexus 9800 プラットフォーム スイッチの UDLD のサポートを追加	10.3(1)F	<a href="#">ガイドラインと制約事項</a>

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。