

# 如何在UCSD 6.6中启用SQL日志记录

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[问题：如何在UCS Director\(UCSD\)中启用SQL日志记录？](#)

[解决方案](#)

[使用shelladmin用户记录审核](#)

[与根用户进行日志审核](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文档介绍如何在UCS Director(UCSD)6.6环境中启用SQL日志记录。

## 先决条件

### 要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- UCS导向器(UCSD)
- 结构化查询语言(SQL)

### 使用的组件

本文档中的信息基于UCS Director(UCSD)6.6。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

## 问题：如何在UCS Director(UCSD)中启用SQL日志记录？

在某些情况下，需要进行更详细的故障排除和问题分析才能启用SQL日志记录。例如，此日志信息有助于了解哪些数据库表被访问或在表访问过程中可能遇到错误。

## 解决方案

连接到UCSD UI并转到Administration -> Support Information -> Enable debug logging

要从命令行界面(CLI)查看UCSD应用日志文件(logfile.txt)，可采用两种不同的方法。

## 使用shelladmin用户记录审核

1. 打开SSH终端
2. 指定shelladmin凭据
3. 选择选项18 - tail inframgr日志

## 与根用户进行日志审核

1. 打开SSH终端
2. 指定根用户凭据
3. 执行以下命令

```
tail -f /opt/infra/inframgr/logfile
```

## 相关信息

- [UCSD维护和操作指南](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)